



Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT



18,01

NEN EN 13043 juni 2005 & NEN EN13108-8 nov 2005

Asphalt aggregate 22,4RA 016
Asfaltgranulaat 22,4RA 016

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Samenstelling | Groep1 | | |
| | beton, cement | 2,49 | |
| | metselwerk | - | ≤ 5 % m/m |
| | natuursteen | - | |
| | mortel metalen | - | |
| | Groep 2 | | |
| | synthetische materialen | 0,01 | |
| | hout | - | ≤ 0,1 % m/m |
| | plastic | - | |
| NEN EN 933-1 | | Gemiddelde doorval | NEN EN 13043 |
| 31,5 mm | | 100,0 | 100 |
| 22,4 mm | | 99,8 | 98-100 |
| 16 mm | | 93,3 | 85-99 |
| korrelmaat | | | 22,4 RA 0/16 |
| gradering | | | GA85 GTc20 |
| reinheid | | | |
| ▪ gehalte fijn | | | f3 |
| ▪ kwaliteit fijn | | | MBANR |
| ronde en ongebroken stukken | | | NPD (geldt alleen voor F1) |
| dichtheid | | | 2,10 - 2,23 Mg/m ³ |
| waterabsorptie | | | NPD |
| weerstand tegen slijtage | | | NPD |
| volumestabiliteit | | | NPD |
| vorst-dooigevoeligheid | | | F _{NR} |
| PAK 10 VROM | | | ≤ 75 mg/kgds |
| overige eigenschappen | | | NPD |
| emissie van radioactiviteit | | - | NPD |
| emissie van andere gevaarlijke stoffen | | | |
| ▪ asbest (productbesluit asbest) | | - | NPD |
| ▪ samenstelling anorganische componenten | BBK | | NPD |
| ▪ uitloging metalen/anionen | BBK | | NPD |

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.