



NB 1425

Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT
9061
05.01



NEN EN:13242:2003 + A1:2008

**Aggregates for hydraulically bound and unbound materials
for civil engineering work and road constructions.**

Granulaat voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen
voor civieltechnische en wegenbouw.

Menggranulaat 0-31,5

| | | |
|---|---|--|
| gradering | | 0/31,5 GA75 GTA25 |
| reinheid | | |
| ▪ gehalte fijn | | f7 |
| ▪ kwaliteit fijn | | NPD |
| korrelvorm (platte stukken) | | FL20 |
| vormindex | | SINR |
| ronde en ongebroken stukken | | C _{NR} |
| verbrijzelingsweerstand | | LA50 |
| weerstand tegen inslag | | SZ _{NR} |
| weerstand tegen slijtage | | M _{DE} NR |
| dichtheid | | 1,85 - 2,25 Mg/m ³ |
| waterabsorptie | | 5,1 - 8,9 % |
| samenstelling / gehalte | | |
| ▪ classificatie recyclinggranulaat | | RC45 declared; Rcu50, Rb50-, Ra5-, X1-, FL10 - |
| ▪ zuur oplosbaar sulfaat | | AS _{NR} |
| ▪ totaal zwavel | | S _{NR} |
| ▪ water oplosbaar sulfaat | | NPD |
| ▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden | | NPD |
| volumestabiliteit | | NPD |
| vorst-dooigevoeligheid | | F _{NR} |
| overige eigenschappen | | NPD |
| emissie van radioactiviteit | - | NPD |
| uitloging van zware metalen | | Toepasbaar volgens, - Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof |
| emissie van andere gevaarlijke stoffen | | |
| ▪ asbest (productbesluit Asbest) | - | < 100 mg/kg ds |
| ▪ samenstelling anorganische componenten | - | Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof |
| ▪ uitloging metalen/anionen | - | Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof |

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.