



NB 1425

Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT



05.01

NEN EN:13242:2003+ A1:2008

**Aggregates for hydraulically bound and unbound materials
for civil engineering work and road constructions.**

Granulaat voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen
voor civieltechnische- en wegenbouw.

Menggranulaat 10-125

gradering	10/125 GA75 GTA25
reinheid	
▪ gehalte fijn	f_7
▪ kwaliteit fijn	NPD
korrelvorm (platte stukken)	NPD
vormindex	S_{INR}
ronde en ongebroken stukken	C_{NR}
verbrijzelingsweerstand	NPD
weerstand tegen inslag	SZ_{NR}
weerstand tegen slijtage	M_{DENR}
dichtheid	1,700 - 2,24 Mg/m ³
waterabsorptie	2,1 - 5,4 %
samenstelling / gehalte	
▪ classificatie recyclinggranulaat	NPD
▪ zuur oplosbaar sulfaat	AS_{NR}
▪ totaal zwavel	S_{NR}
▪ water oplosbaar sulfaat	NPD
▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden	NPD
volumestabiliteit	NPD
vorst-dooigevoeligheid	F_{NR}
overige eigenschappen	NPD
emissie van radioactiviteit	- NPD
uitloging van zware metalen	Toepasbaar volgens, - Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof
emissie van andere gevaarlijke stoffen	
▪ asbest (productbesluit Asbest)	- < 100 mg/kg ds
▪ samenstelling anorganische componenten	- Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof
▪ uitloging metalen/anionen	- Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.