



NB 1425

Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT



05.01

NEN EN:13242:2003 + A1:2008

**Aggregates for hydraulically bound and unbound materials
for civil engineering work and road constructions.**

Granulaat voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen
voor civieltechnische- en wegenbouw.

Betongranulaat 0-31,5

gradering	0/31,5-GA75 GTA25
reinheid <ul style="list-style-type: none">▪ gehalte fijn▪ kwaliteit fijn	f7 NPD
korrelvorm (platte stukken) vormindex	FL 20 SI NR
ronde en ongebroken stukken	C _{NR}
verbrijzelingsweerstand weerstand tegen inslag weerstand tegen slijtage	LA40 SZ NR M _{DE} NR
dichtheid	2,24 - 2,40 Mg/m ³
waterabsorptie	4,6 - 8,5 %
samenstelling / gehalte <ul style="list-style-type: none">▪ classificatie recyclinggranulaat▪ zuur oplosbaar sulfaat▪ totaal zwavel▪ water oplosbaar sulfaat▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden	Rc 80; Rcu g 90, Rb10-, Ra5-, X1-, FL 10 - AS _{NR} S _{NR} NPD NPD
volumestabiliteit	NPD
vorst-dooigevoeligheid	F _{NR}
overige eigenschappen	NPD
emissie van radioactiviteit	- NPD
uitloging van zware metalen	Toepasbaar volgens, Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof
emissie van andere gevaarlijke stoffen <ul style="list-style-type: none">▪ asbest (productbesluit Asbest)▪ samenstelling anorganische componenten▪ uitloging metalen/anionen	- < 100 mg/kg ds Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.