



NB 1425

Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT



05.01

NEN EN:13242:2003 + A1:2008

**Aggregates for hydraulically bound and unbound materials
for civil engineering work and road constructions.**

Granulaat voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen
voor civieltechnische en wegenbouw.
Menggranulaat 4-40

gradering	4/40 GA75 GTA25
reinheid <ul style="list-style-type: none">▪ gehalte fijn▪ kwaliteit fijn	f7 NPD
korrelvorm (platte stukken)	NPD
vormindex	SI _{NR}
ronde en ongebroken stukken	C _{NR}
verbrijzelingsweerstand	NPD
weerstand tegen inslag	SZ _{NR}
weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR
dichtheid	1,860- 2,320 Mg/m ³
waterabsorptie	5,1 - 8,8 %
samenstelling / gehalte <ul style="list-style-type: none">▪ classificatie recyclinggranulaat▪ zuur oplosbaar sulfaat▪ totaal zwavel▪ water oplosbaar sulfaat▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden	NPD AS _{NR} S _{NR} NPD NPD
volumestabiliteit	NPD
vorst-dooigevoeligheid	F _{NR}
overige eigenschappen	NPD
emissie van radioactiviteit	- NPD
uitloging van zware metalen	Toepasbaar volgens, Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof
emissie van andere gevaarlijke stoffen <ul style="list-style-type: none">▪ asbest (productbesluit Asbest)▪ samenstelling anorganische componenten▪ uitloging metalen/anionen	- < 100 mg/kg ds Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.