

## PRESTATIEVERKLARING

Nr CPR-EC-GRA-05-9202-17.02

1. ► H Menggranulaat 0/45
2. ► EC-GRA-05-9202 Mobiele breker, B9085 Keestrack type Destroyer R6e
3. ► Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw.  
NEN EN 13242 2003+A1:2008
4. ► Theo Pouw Recycling bv  
Isotopenweg 29  
3542 AS UTRECHT  
Tel. +31 (0)30 24 25 252  
Fax +31 (0)30 24 25 242  
www.theopouw.nl
5. ► Naam en contactadres gemachtigde:  
n.v.t.
6. ► Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct volgens de CPR, bijlage V:  
Systeem 2+
7. ► In geval prestatieverklaring van een product dat valt onder de geharmoniseerde standaard:  
De aangemelde certificatie instantie Normec Certification, identificatie nummer NB1425CPR005 heeft onder systemen 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole op de installatie uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen.  
Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole voor de installatie verstrekt.  
Certificaatnummer Factory Production Control FPC certificaat 1425-CPR-005
8. ► Europese technische beoordeling:  
n.v.t.



9. ▼ Essentiële kenmerken	Productprestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
gradering	0/45-GA 75 GTA25	NEN EN 13242:2003 +A1:2008
reinheid		
• gehalte fijn	f7	
• kwaliteit fijn	NPD	
korrelvorm (platte stukken)	FL 20	
vormindex	SI NR	
ronde en ongebroken stukken	C NR	
verbrijzelingsweerstand	LA50	
weerstand tegen inslag	SZ NR	
weerstand tegen slijtage	M DE NR	
dichtheid	1,86 - 2,42 Mg/m <sup>3</sup>	
waterabsorptie	3,7 - 12,7 %	
samenstelling / gehalte		
• classificatie recyclinggranulaat	NPD X1-.FL10 -	
• zuur oplosbaar sulfaat	AS NR	
• totaal zwavel	S NR	
• water oplosbaar sulfaat	NPD	
• stoffen die de bindingstijd beïnvloeden	NPD	
volumestabiliteit	NPD	
vorst-dooigevoeligheid	F NR	
overige eigenschappen	NPD	
emissie van radioactiviteit	- NPD	
uitloging van zware metalen	Toepasbaar volgens, Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof	
emissie van andere gevaarlijke stoffen		
• asbest (productbesluit Asbest)	- < 100 mg/kg ds	
• samenstelling anorganische componenten	Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof	
• uitloging metalen/anionen	Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof	

10. ► De prestatieverklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 9. Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4.

Getekend voor en namens de producent door:

Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaats en datum: Utrecht, 28 september 2020

Handtekening: