

## PRESTATIEVERKLARING

Nr.FPC1425-CPR-004D13,02

1. ► H Menggranulaat 0/45
2. ► EC-GRA-01-9078A Mobiele breker, B9052 Keestrack Destroyer 1313 53-CR 146
3. ► Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw.  
NEN EN 13242 :2003 +A1:2008

4. ► **Theo Pouw Recycling bv**  
**Isotopenweg 29**  
**3542 AS UTRECHT**  
**Tel. +31 (0)30 24 25 252**  
**Fax +31 (0)30 24 25 242**  
**www.theopouw.nl**



5. ► Naam en contactadres gemachtigde:  
n.v.t.

6. ► Systemen of systemen voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct volgens de CPR, bijlage V:

Systeem 2+

7. ► In geval prestatieverklaring van een product dat valt onder de geharmoniseerde standaard:  
De aangemelde Certificatie instantie Normec Certification, identificatie nummer NB 1425-CPR-004D heeft onder systemen 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole op de installatie uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen.

Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole voor de installatie verstrekt.

Certificaatnummer Factory Production Control FPC certificaat 1425-CPR-004D

8. ► Europese technische beoordeling:  
n.v.t.

| 9. ▼ Essentiële kenmerken   |   | Productprestatie   | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|---|--|---|
| gradering   |   | 0/45-G A 75<br>GTA25   | NEN EN 13242:2003<br><br>+A1:2008       |
| reinheid  |   | f7<br>NPD  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gehalte fijn</li> <li>▪ kwaliteit fijn</li> </ul>  |   |  |   |
| korrelvorm (platte stukken)   |   | FL 20  |   |
| vormindex   |   | SI NR  |   |
| ronde en ongebroken stukken   |   | C <sub>NR</sub>  |   |
| verbrijzelingsweerstand   |   | LA 50  |   |
| weerstand tegen inslag  |   | SZ NR  |   |
| weerstand tegen slijtage  |   | M <sub>DE</sub> NR   |   |
| dichtheid   |   | 1,90 - 2,50 Mg/m <sup>3</sup>  |   |
| waterabsorptie  |   | 3,6 -11,3 %  |   |
| samenstelling / gehalte   |   | NPD  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ classificatie recyclinggranulaat</li> <li>▪ zuur oplosbaar sulfaat</li> <li>▪ totaal zwavel</li> <li>▪ water oplosbaar sulfaat</li> <li>▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden</li> </ul> |   | X1-,FL10 -<br>AS <sub>NR</sub><br>S <sub>NR</sub><br>NPD<br>NPD  |   |
| volumestabiliteit   |   | NPD  |   |
| vorst-dooigevoeligheid  |   | F <sub>NR</sub>  |   |
| overige eigenschappen   |   | NPD  |   |
| emissie van radioactiviteit   | - | NPD  |   |
| uitloging van zware metalen   |   | Toepasbaar volgens,<br>Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof   |   |
| emissie van andere gevaarlijke stoffen  |   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ asbest (productbesluit Asbest)</li> <li>▪ samenstelling anorganische componenten</li> <li>▪ uitloging metalen/anionen</li> </ul>   | - | < 100 mg/kg ds<br>Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof<br>Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof |   |

10. ► De prestatieverklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 9. Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4.

Getekend voor en namens de producent door:

Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaats en datum: Utrecht, 13 augustus 2018

Handtekening: