

## PRESTATIEVERKLARING

Nr.FPC1425-CPR-005-EC-GRA-05-9202-17.02

1. ► Betongranulaat 0/31,5
2. ► EC-GRA-05-9202 Mobile breker, B9085 Keestract type Destroyer R6e
3. ► Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw.  
NEN EN 13242:2003+A1:2008
4. ► **Theo Pouw Recycling bv**  
**Isotopenweg 29**  
**3542 AS UTRECHT**  
**Tel. +31 (0)30 24 25 252**  
**Fax +31 (0)30 24 25 242**  
**www.theopouw.nl**



5. ► Naam en contactadres gemachtigde:  
n.v.t.

6. ► Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct volgens de CPR, bijlage V:  
Systeem 2+

7. ► In geval prestatieverklaring van een product dat valt onder de geharmoniseerde standaard:  
De aangemelde certificatie instantie Normec Certification, identificatie nummer 1425CPR005 heeft onder systemen 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole op de installatie uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen.  
Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole voor de installatie verstrekt.  
Certificaatnummer Factory Production Control FPC certificaat 1425CPR005

8. ► Europese technische beoordeling:  
n.v.t.

9. ▼ Essentiële kenmerken		Productprestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
gradering		0/32-GA75 GTA25	NEN EN 13242:2003  +A1:2008
reinheid		f7 NPD	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gehalte fijn</li> <li>▪ kwaliteit fijn</li> </ul>			
korrelvorm (platte stukken)		FL20	
vormindex		SlNR	
ronde en ongebroken stukken		C <sub>NR</sub>	
verbrijzelingsweerstand		LA40	
weerstand tegen inslag		SZ <sub>NR</sub>	
weerstand tegen slijtage		M <sub>DE</sub> NR	
dichtheid		2,16 - 2,38 Mg/m <sup>3</sup>	
waterabsorptie		3,2 - 7,2 %	
samenstelling / gehalte		Rc80;Rcug90,Rb10-,Ra5-,X1-, FL10 - AS <sub>NR</sub> S <sub>NR</sub> NPD NPD	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ classificatie recyclinggranulaat</li> <li>▪ zuur oplosbaar sulfaat</li> <li>▪ totaal zwavel</li> <li>▪ water oplosbaar sulfaat</li> <li>▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden</li> </ul>			
volumestabiliteit		NPD	
vorst-dooigevoeligheid		F <sub>NR</sub>	
overige eigenschappen		NPD	
emissie van radioactiviteit	-	NPD	
uitfloging van zware metalen		Toepasbaar volgens, Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof	
emissie van andere gevaarlijke stoffen		< 100 mg/kg ds Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ asbest (productbesluit Asbest)</li> <li>▪ samenstelling anorganische componenten</li> <li>▪ uitfloging metalen/anionen</li> </ul>	-		

10. ► De prestatieverklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 9. Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4.

Getekend voor en namens de producent door:

Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaats en datum: Utrecht, 13 augustus 2018

Handtekening: