



Theo Pouw Recycling BV  
Isotopenweg 29  
3542 AS UTRECHT



05.11

Nr.CPR-sec001-FPC0958-CPR 2041/1 05.11-Gz0/2 13.03

NEN-EN 13043:2003 + Ci:2006

**Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments  
for roads, airfields and other trafficked areas**

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandelingen voor wegen,  
vliegvelden en andere verkeersgebieden

	13043	grofzand
korrelmaat		0/2 mm grofzand
gradering		Fine GF85 GTC10
reinheid		f7 MBFNT
▪ gehalte fijn		
▪ kwaliteit fijn		
ronde en ongebroken stukken		NPD
fijn toeslagmateriaal:hoekigheid		Ecs Declaread
dichtheid		2,58 - 2,64 Mg/m <sup>3</sup>
waterabsorptie		0,1 - 0,9 %
weerstand tegen slijtage		NPD
volumestabiliteit		NPD
waterabsorptie (vorstdooigevoeligheid)		WA <sub>242</sub>
vorst-dooigevoeligheid		NR
petrografische beschrijving		NPD
overige eigenschappen		NPD
emissie van radioactiviteit		NPD
bestandheid tegen hitte		NR
uitloging van zware metalen	-	Toepasbaar volgens, Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof.
emissie van andere gevaarlijke stoffen		
▪ asbest (productbesluit Asbest)	-	< 100 mg/kg ds
▪ samenstelling anorganische componenten	-	Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof.
▪ uitloging metalen/anionen	-	Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof.

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13043 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.