CE

Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT

05.01

NEN EN:13242:2003 + A1:2008

Aggregates for hydraulically bound and unbound materials for civil engineering work and road constructions.

Granulaat voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen
voor civieltechnische- en wegenbouw.
Betongranulaat 4-32

Nr.CPR-rec014- FPC certificaat NB 1425-CPR-004A-13.04

Korrelgrootte		4/32mm
Gradering		*Gc* 85/15
Korrelvorm (vlakheidsindex)		*FL 20*
Korreldichtheid		2,26 Mg/m³
Zuiverheidsgraad		
▪ Gehalte fijne bestanddelen		*f7*
▪ Kwaliteit fijne bestanddelen		NPD
Percentage verbrijzelde deeltjes in gebroken toeslag		C_{NR}
Weerstand tegen verbrijzeling		NPD
Volumestabiliteit		NPD
Waterabsorptie		NPD
Samenstelling / gehalte		
▪ Classificatie van grove recyclinggranulaten		*Rc80;Rcug90,Rb10-,Ra5-,RgNR* X1-,FL5-
▪ Zuur oplosbaar sulfaat		NPD
▪ Totaal zwavel		NPD
▪ Water oplosbaar sulfaat		NPD
▪ Bestanddelen van invloed op bindtijd van cement		NPD
Weerstand tegen slijtage		NPD
Sonnenbrand van basalt		NPD
Weerstand tegen vriezen en dooien		NPD

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.