# PRESTATIEVERKLARING

Nr.FPC NB 1425-CPR-004C-13.05

1.► Betongranulaat 0/31,5
EC-GRA-01-9078C Mobiele breker, B9061 Kleemann Reiner Mobirex MRB 122Z

2.► Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw.
NEN EN 13242:2003 + A1:2008

3.► **Theo Pouw Recycling bv**
**Isotopenweg 29**
**3542 AS UTRECHT**
**Tel. +31 (0)30 24 25 262**
**www.theopouw.nl**

4.►Naam en contactadres gemachtigde:
n.v.t.

5.►Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 2+

6a.►NEN 13242:2003+A1:2008
Aangemelde instantie : n.v.t.

| 7.▼ Essentiële kenmerken | | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|---|---|---|
| Korrelgrootte | | 0/31,5mm | NEN EN 13242:2003 +A1:2008 |
| Gradering | | GA75 | |
| Korrelvorm (vlakheidsindex) . | | *FL 20* | |
| Korreldichtheid | | 2,43 Mg/m³ | |
| Zuiverheidsgraad | | | |
| ▪ Gehalte fijne bestanddelen | | *f7* | |
| ▪ Kwaliteit fijne bestanddelen | | NPD | |
| Percentage verbrijzelde deeltjes in gebroken toeslag | | $C_{NR}$ | |
| Verbrijzelingsweerstand | | *LA50* | |
| Volumestabiliteit | | NPD | |
| Waterabsorptie | | NPD | |
| Samenstelling / gehalte | | | |
| ▪ Classificatie van grove recyclinggranulaten | | Rc *80*;*R c u g 90*,R*b10* -,Ra5-,*R* G NR, *X1-FL5* - | |
| ▪ Zuur oplosbaar sulfaat | | NPD | |
| ▪ Totaal zwavel | | NPD | |
| ▪ Water oplosbaar sulfaat | | NPD | |
| ▪ Bestanddelen van invloed op bindtijd van cement | | NPD | |
| Weerstand tegen slijtage | | NPD | |
| Sonnenbrand van basalt | | NPD | |
| Weerstand tegen vriezen en dooien | | NPD | |

8.► De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties,Deze prestatieverklaring wordt overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordlijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
Ondertekend voor en namens de producent door:

Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaats en datum: Utrecht, 29 juni 2026 Handtekening: