# PRESTATIEVERKLARING

Nr.CPR-rec014- FPC certificaat NB 1425-CPR-004A-13.04

1.► Betongranulaat 4/32
REC 014 vaste breker Utrecht

2.► Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw.
NEN EN 13242:2003+A1:2008

3.► **Theo Pouw Recycling bv**
**Isotopenweg 29**
**3542 AS UTRECHT**
**Tel. +31 (0)30 24 25 262**
**www.theopouw.nl**

4.►Naam en contactadres gemachtigde:
n.v.t.

5.►Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 2+

6a.►NEN 13242:2003+A1:2008
Aangemelde instantie : n.v.t.

| 7.▼ Essentiële kenmerken | | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|---|---|---|
| Korrelgrootte | | 4/32mm | NEN EN 13242:2003 |
| Gradering | | *Gc* 85/15 | |
| Korrelvorm (vlakheidsindex) | | *FL 20* | |
| Korreldichtheid | | 2,26 Mg/m³ | |
| Zuiverheidsgraad | | | |
| ▪ Gehalte fijne bestanddelen | | *f7* | |
| ▪ Kwaliteit fijne bestanddelen | | NPD | |
| Percentage verbrijzelde deeltjes in gebroken toeslag | | $C_{NR}$ | |
| Weerstand tegen verbrijzeling | | NPD | |
| Volumestabiliteit | | NPD | |
| Waterabsorptie | | NPD | |
| Samenstelling / gehalte<br>▪ Classificatie van grove recyclinggranulaten | | *Rc80;Rcug90,Rb10-,Ra5-,RgNR*<br>X1-,FL5- | |
| ▪ Zuur oplosbaar sulfaat | | NPD | |
| ▪ Totaal zwavel | | NPD | |
| ▪ Water oplosbaar sulfaat | | NPD | |
| ▪ Bestanddelen van invloed op bindtijd van cement | | NPD | |
| Weerstand tegen slijtage | | NPD | |
| Sonnenbrand van basalt | | NPD | |
| Weerstand tegen vriezen en dooien | | NPD | |

8.► De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties,Deze prestatieverklaring wordt i overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordlijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
Ondertekend voor en namens de producent door:
Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaats en datum: Utrecht, 29 juni 2026 Handtekening: