PRESTATIEVERKLARING

Nr.FPC NB 1425-CPR-004G-13.04

1.► Betongranulaat 0/31,5
EC-GRA-05-9187A Mobiele breker, B9083 Keestrack type Destroyer 1313

2.► Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw.
NEN EN 13242:2003+A1:2008

3.► **Theo Pouw Recycling bv**
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT
Tel. +31 (0)30 24 25 262
www.theopouw.nl

4.►Naam en contactadres gemachtigde:
n.v.t.

5.►Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 2+

6a.►NEN 13242:2003+A1:2008
Aangemelde instantie : n.v.t.

7.▼ Essentiële kenmerken		Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Korrelgrootte		0/31,5mm	NEN EN 13242:2003 +A1:2008
Gradering		GA75	
Korrelvorm (vlakheidsindex) .		*FL 20*	
Korreldichtheid		2,30 Mg/m³	
Zuiverheidsgraad			
▪ Gehalte fijne bestanddelen		*f7*	
▪ Kwaliteit fijne bestanddelen		NPD	
Percentage verbrijzelde deeltjes in gebroken toeslag		C_{NR}	
Weerstand tegen verbrijzeling		*LA 40*	
Volumestabiliteit		NPD	
Waterabsorptie		NPD	
Samenstelling / gehalte			
▪ Classificatie van grove recyclinggranulaten		Rc *80* ;*R c u g 90* ,Rb*10* -,Ra5-,*R* G NR, *X1-FL5* -	
▪ Zuur oplosbaar sulfaat		NPD	
▪ Totaal zwavel		NPD	
▪ Water oplosbaar sulfaat		NPD	
▪ Bestanddelen van invloed op bindtijd van cement		NPD	
Weerstand tegen slijtage		NPD	
Sonnenbrand van basalt		NPD	
Weerstand tegen vriezen en dooien		NPD	

8.► De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties,Deze prestatieverklaring wordt i overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordlijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
Ondertekend voor en namens de producent door:

Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaats en datum: Utrecht, 29 juni 2026 Handtekening: