PRESTATIEVERKLARING

Nr.FPC NB1425-CPR-008-18.04

1.► Menggranulaat 0/31,5
KNC-GRA-05-9205 Mobiele breker, B9086 Keestrack type Destroyer R6e

2.► Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw.
NEN EN 13242:2003+A1:2008

3.► **Theo Pouw Recycling bv**
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT
Tel. +31 (0)30 24 25 262
www.theopouw.nl

4.►Naam en contactadres gemachtigde:
n.v.t.

5.►Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 2+

6a.► NEN EN 13242:2003 + A1:2008
Aangemelde instantie: n.v.t.

7.▼ Essentiële kenmerken		Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Korrelgrootte		0/31,5mm	NEN EN 13242:2003 +A1:2008
Gradering		GA75	
Korrelvorm (vlakheidsindex)		*FL 20*	
Korreldichtheid		2,16 Mg/m³	
Zuiverheidsgraad			
▪ Gehalte fijne bestanddelen		*f7*	
▪ Kwaliteit fijne bestanddelen		NPD	
Percentage verbrijzelde deeltjes in gebroken toeslag		C_{NR}	
Weerstand tegen verbrijzeling		*LA 40*	
Volumestabiliteit		NPD	
Weerstand tegen verbrijzeling		*LA 40*	
Volumestabiliteit		NPD	
Waterabsorptie		NPD	
Samenstelling / gehalte			
▪ Classificatie van grove recyclinggranulaten		*RC 45* declared; *Rcug* 50, *Rb* 50-, *R* a5-, *Rg* NR, X1-, *FL5* -	
▪ Zuur oplosbaar sulfaat		NPD	
▪ Totaal zwavel		NPD	
▪ Water oplosbaar sulfaat		NPD	
▪ Bestanddelen van invloed op bindtijd van cement		NPD	
Weerstand tegen slijtage		NPD	
Sonnenbrand van basalt		NPD	
Weerstand tegen vriezen en dooien		NPD	

10.► De prestatieverklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 9.
Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4.
Getekend voor en namens de producent door:

Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaats en datum: Utrecht, 29 juni 2026 Handtekening: