PRESTATIEVERKLARING

Nr.FPC NB 1425-CPR005-EC-GRA-05-9202-17.04

1.► H Menggranulaat 0/45
EC-GRA-05-9202 Mobiele breker, B9085 Keestrack type Destroyer R6e

2.► Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw.
NEN EN 13242:2003+A1:2008

3.► **Theo Pouw Recycling bv**
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT
Tel. +31 (0)30 24 25 262
www.theopouw.nl

4.►Naam en contactadres gemachtigde:
n.v.t.

5.►Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 2+

6a.► NEN EN 13242:2003 + A1:2008
Aangemelde instantie: n.v.t.

7.▼ Essentiële kenmerken		Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Korrelgrootte		0/45mm	NEN EN 13242:2003 +A1:2008
Gradering		GA75	
Korrelvorm (vlakheidsindex)		*FL 20*	
Korreldichtheid		2,14 Mg/m³	
Zuiverheidsgraad			
▪ Gehalte fijne bestanddelen		*f7*	
▪ Kwaliteit fijne bestanddelen		NPD	
Percentage verbrijzelde deeltjes in gebroken toeslag		C_{NR}	
Weerstand tegen verbrijzeling		*LA40*	
Volumestabiliteit		NPD	
Waterabsorptie		NPD	
Samenstelling / gehalte			
▪ Classificatie van grove recyclinggranulaten		*RC 45* declared; *Rcug* 50, *Rb* 50-, *R* a5-, *Rg* NR, X1-, *FL5* -	
▪ Zuur oplosbaar sulfaat		NPD	
▪ Totaal zwavel		NPD	
▪ Water oplosbaar sulfaat		NPD	
▪ Bestanddelen van invloed op bindtijd van cement		NPD	
Weerstand tegen slijtage		NPD	
Sonnenbrand van basalt		NPD	
Weerstand tegen vriezen en dooien		NPD	

8.► De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties,Deze prestatieverklaring wordt overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordlijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
Ondertekend voor en namens de producent door:

Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaats en datum: Utrecht, 29 juni 2026 Handtekening: